



## Circus Maximus

### Cinebar 52 THX

Die Cinebar 52 THX ist ein echter Meilenstein mit exzellentem Klang, riesiger Ausstattung und einfachster Bedienung. Sie ist so gut, dass sie sogar das anspruchsvolle THX-Zertifikat erfüllt.

#### Highlights:

- Weltweit einziger Soundbar mit THX Speakerbar-Lizenz für Wiedergabe wie im Kino
- 300-Watt -Endstufe, 7 Töner, 2-Wege-System
- Bärenstarker 250-Watt-Subwoofer, Grenzfrequenz 35 Hz für THX-Bass-Feuerwerk
- Dolby Virtual Speaker-Technologie für Surround Sound aus nur einer Box
- 4 HDMI Eingänge mit 3D-Support, sofort spielfertig, einfach einzurichten

## Lieferumfang

- 1 x Aktiv-Subwoofer CB 52 SW
- 1 x Stromkabel
- 1 x Soundbar CB 52 SB
- 1 x Stromkabel
- 1 x Tischfuß für CB 52 SB
- 1 x Wandhalterung für CB 52 SB
- 1 x Subwoofer-Kabel für Soundbar CB 52 SB (3,0 m)
- 1 x Winkeladapter HDMI 90° für CB 52 SB
- 1 x Winkeladapter HDMI 270° für CB 52 SB
- 2 x Winkeladapter Cinch 90° für CB 52 SB
- 1 x Winkeladapter TOSLINK (drehbar) für CB 52 SB
- 1 x Fernbedienung für Cinebar 52

## Technische Daten

### Soundbar CB 52 SB:

<b>Lautsprecher</b>	Soundbar	Ja
	Maximaler Schalldruck	103 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	120 - 22000 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	2
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Aluminium
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	4
	Mitteltöner (Durchmesser)	100,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	2-Wege
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Gehäusematerial	Aluminium
	Gehäuseoberfläche	Hairline-Aluminium
	Netto-Innen-Volumen	11,30 Liter
	Wandhalterungsbefestigung	Ja
	Schlüssellochaufhängung	Ja
	Schraubenlochdurchmesser	4,00 mm
	Magnetische Abschirmung	Ja
<b>Anschlüsse</b>	Digital-Eingänge koaxial	2
	Digital-Eingänge optisch	2
	Cinch-Eingang Stereo	1
	Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm	1
	Subwoofer-Ausgang	1
	Video-Eingänge- HDMI	4
	HDMI-Version	1.4b

	Sonstiges	3D-Video-Support, ARC, CEC
<b>Wiedergabe</b>	Dolby Digital	Ja
	DTS	Ja
	Dolby Pro Logic	Ja
	Dolby Pro Logic II	Ja
	Dolby Virtual Speaker	Ja
<b>Elektronik</b>	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärker-Konfiguration	2.0
	Verstärkerkanäle	2
	Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal	150 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal	100 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	400 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Sicherung	1.6 A
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Funkfernbedienung	Ja
	Material	Aluminium
<b>Wandhalter</b>	Sonstiges	Wandhalter integriert
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	10,00 cm
	Breite	102,00 cm
	Höhe	14,00 cm
	Gewicht	8,60 kg
	Sonstiges	Wird der Cinebar auf den beiliegenden Standfuss gestellt, so beträgt die Höhe 15 cm

#### Aktiv-Subwoofer CB 52 SW:

<b>Lautsprecher</b>	Maximaler Schalldruck	101 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	35 - 120 Hz
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	1
	Tieftöner (Durchmesser)	250,00 mm
	Tieftöner (Material)	Cellulose, coated
	Akustisches Prinzip	1-Weg
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie, matt

	Ausgleichsöffnungen	2
	Ausgleichsöffnung (Position)	Unten
	Standfuß integriert	Ja
	Magnetische Abschirmung	Ja
<b>Anschlüsse</b>	Cinch-Eingang	1
<b>Elektronik</b>	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	35 Hz
	Pegelregler	Ja
	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärker-Konfiguration	1.0
	Verstärkerkanäle	1
	Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal	250 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal	150 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Sicherung	1,6 A
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	46,00 cm
	Breite	31,00 cm
	Höhe	42,00 cm
	Gewicht	17,20 kg