



Liebesbeweis

Definion 3

Die Definion 3 ist die Fortsetzung der noch jungen Erfolgsgeschichte unserer High-End-Serie. Mit den Technologien der großen Schwester haben wir einen in jeder Hinsicht überragenden aber preisgünstigeren High-End-Lautsprecher erschaffen. Für alle, die Musik so lieben wie wir.

Highlights:

- High-End-Stereo-Lautsprecher mit präziser Wiedergabe und sauberem Bass
- Testsieger im Klang im Vergleichstest der stereoplay 3/2015
- Patentiertes SCA-Koaxial-Chassis für beispiellose Räumlichkeit & Abstrahlverhalten
- 3 langhubige Wok-Tieftöner mit Carbon-Membranen für hohe Impulstreue & Dynamik
- Edler Schleiflack, sportlich-schlankes Gehäuse in skulpturaler Form

Lieferumfang

- 2 x Stand-Lautsprecher DEF 3 F
- 1 x 30 m Lautsprecherkabel C2530S
- 2 x Bananenstecker C8502P (Paar)
- 8 x Satelliten Spike

Technische Daten

Stand-Lautsprecher DEF 3 F:

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	140 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	200 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	86 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	50 Watt
	Maximaler Schalldruck	105 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	48 - 22000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	400 / 3600 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebekalotte, beschichtet
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	105,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Aluminium-Hexacone-Kevlar-Sandwich-Membran
	Tiefmitteltöner (Durchmesser)	160,00 mm
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	3
	Tieftöner (Durchmesser)	160,00 mm
	Tieftöner (Material)	Kohlenfaserstoff
	Akustisches Prinzip	3-Wege-System
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Schleiflack
	Ausgleichsöffnungen	2
	Ausgleichsöffnung (Position)	Boden
	Netto-Innen-Volumen	37 Liter
	Spikes vorbereitet	Ja
	Anschlussklemmen	Polklemmen
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	6,00 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja

Abmessungen	Tiefe	38,60 cm
	Breite	20,00 cm
	Höhe	118,00 cm
	Gewicht	24,30 kg
	Sonstiges	Depth including pole terminals: 43 cm