



## Smooth Minimal

### LT 4 Complete 2.1-Set

Das LT 4 Complete ist ein schlankes, edles 2.1-Heimkino-Set für den versteckten, unauffälligen Betrieb. Der 2.1-Receiver verschwindet hinter TV-Gerät, der Subwoofer wird kabellos angesteuert. Die Säulen passen überall hin. So minimalistisch und klanglich groß ist nur das LT 4 Complete.

#### Highlights:

- Spielfertige 2.1-Komplettanlage mit HiFi-Säulen aus Aluminium in 3-Wege-Technik
- Ausgewogene, detaillierte Wiedergabe bei Musik, Filmton & Games
- Lüfterloser 2.1-Stereo-Receiver für Platzierung an der TV-Rückseite (VESA) oder im Möbel
- Bluetooth 4.0 mit aptX-Übertragung für kabelloses Musikhören in CD-Qualität
- Leistungsstarker, kabelloser Subwoofer mit 250-mm-Tieftöner für mitreißende Bassperformance

## Lieferumfang

- 2 x Säulen-Lautsprecher L 430 FR (Stk.)
- 1 x Mono-Subwoofer US 4110/1 SW
- 1 x Stromkabel
- 1 x CoreStation Compact
- 1 x Netzteil für CoreStation Compact
- 1 x Puck-Control-Funkfernbedienung
- 1 x Sub Connect RX
- 1 x Netzteil
- 1 x Mono-Cinch-Kabel 0.5m - C3005A
- 1 x 15 m Lautsprecherkabel C1015S
- 1 x 1,5 m HDMI-Kabel 1.4 C1515V

## Technische Daten

### Mono-Subwoofer US 4110/1 SW:

<b>Lautsprecher</b>	Maximaler Schalldruck	110 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	30 - 250 Hz
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	1
	Tieftöner (Durchmesser)	250,00 mm
	Tieftöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Per Klippel®-Messverfahren optimierte Tieftöner mit langem Hub, DPU-Reflex-Öffnung vermeidet Strömungsgeräusche
	Akustisches Prinzip	1-Wege
	Gehäuseaufbau	Bassreflex, DPU
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie + Hochglanzlack
	Ausgleichsöffnungen	2
	Ausgleichsöffnung (Position)	Unten
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	45 Liter
	Standfuß integriert	Ja
	Durchm. Standfußbefestigung	6,00 mm
	Magnetische Abschirmung	Ja
	Sonstiges	Stabiler MDF-Gehäuseaufbau mit mehrfachen Innenverstrebrungen und dekorativer Hochglanzfront, Schwarze Stoffbespannung als Frontabdeckung
	AV-Receiver geeignet	Ja

<b>Anschlüsse</b>	Cinch-Eingang	1
<b>Elektronik</b>	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	30 Hz
	Bassboost/EQ	Ja
	Eingangspegelregler	Ja
	Frequenzregler (Bereich)	30 - 70 Hz
	Pegelregler	Ja
	Phasenregelung	0 / 180°
	Verstärker-Technologie	Class D
	Verstärker-Konfiguration	1.0
	Verstärkerkanäle	1
	Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal	200 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal	180 Watt
	Sonstiges	Echtzeit-Limiter zur Pegelbegrenzung, Aktive Frequenzgangentzerrung zur problemlosen Integration in AV-Umgebungen, Effiziente Class-D-Endstufe
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,50 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	300 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Sicherung	Ja
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Sonstiges	Entspricht den CE, RoHS und REACH-Anforderungen, Schaltnetzteil für potente Stromversorgung
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	35,20 cm
	Breite	34,50 cm
	Höhe	54,50 cm
	Gewicht	20,60 kg
	Sonstiges	Resonanzdämpfende GummifüÙe im Lieferumfang enthalten

#### Säulen-Lautsprecher L 430 FR (Stk.):

<b>Lautsprecher</b>	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	70 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	100 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	86 dB

	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	101 dB/1m
	Nennimpedanz	4-8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	135-20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	450/2800 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	120 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	19,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Papier beschichtet
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Tieftöner (Material)	Papier, beschichtet
	Akustisches Prinzip	3-Wege-System
	Gehäuseaufbau	geschlossen
	Gehäusematerial	Aluminium
	Gehäuseoberfläche	Hairline
	Netto-Innen-Volumen	3,80 Liter
	Anschlussklemmen	Polklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	2,50 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	9,10 cm
	Breite	9,10 cm
	Höhe	114,30 cm
	Gewicht	5,80 kg
	Sonstiges	Höhenangabe inklusive Bodenplatte

#### CoreStation Compact:

<b>Lautsprecher</b>	Anschlussklemmen	Lautsprecherklemmen
	Maximaler Kabeldurchmesser	1,50 mm
<b>Anschlüsse</b>	Cinch-Eingang Stereo	1
	Subwoofer-Ausgang	1
	High Level Lautsprecher-Ausgänge	1
	Video-Eingänge- HDMI	1
	Video-Eingänge- HDMI	Ja
	HDMI-Version	1.4a
	Bluetooth	4.0 aptX
<b>Elektronik</b>	Verstärker-Technologie	Class-D

	Verstärker-Konfiguration	2.1
	Verstärkerkanäle	2
	Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal	45 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal	40 Watt
	Leistung gemessen an	4 Ohm
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	90 Watt
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Integrierter DSP	Ja
<b>Wandhalter</b>	Sonstiges	An der Rückseite eines TV-Gerätes (VESA-kompatibel) anbringbar. Halterung wird mitgeliefert.
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	17,40 cm
	Breite	18,50 cm
	Höhe	3,70 cm
	Gewicht	0,75 kg