



Fully loaded

Varion Impaq Streaming "5.1 Set"

Das Varion Impaq Streaming enthält alles, um das komplette Entertainment-Programm zu erfahren: extrem, schlanke Heimkino-Lautsprecher, Blu-ray-Player mit AV-Receiver, Netzwerkplayer für Millionen Songs auf Knopfdruck und Kabel-Set.

Highlights:

- Schlanke 5.1-Blu-ray-Komplettanlage mit Netzwerkplayer für eine sehr flexible Aufstellung in den Wohnraum
- Enthält Blu-ray-AV-Receiver, 5.1-Lautsprecher-Set, Raumfeld Netzwerkplayer für Music Streaming
- Speaker passen an die Wand, auf Standfuß, Tischfuß oder an optional erhältliche TV-Halterung
- 5 identische 2-Wege-Boxen mit je 7 Tönern für realistischen, leistungsstarken Raumklang
- Kabelloser, schlanker, kräftiger 100-Watt-Subwoofer, versteckt und unauffällig positionierbar

Lieferumfang

- 2 x Satelliten-Lautsprecher CS 75 FCR (Stk.)
- 3 x Satelliten-Lautsprecher CS 75 FCR (Stk.)
- 1 x Center Schale CS 75 CW (Stk.)
- 2 x Tischfuß CS 75 TS (Stk.)
- 1 x Mono-Subwoofer US 2106/1 SW
- 1 x Impaq 8000 Blu-ray Receiver
- 1 x Stromkabel
- 1 x FM-Wurfantenne für IP 8000 BR
- 1 x Fernbedienung IP 8000 RC
- 1 x Raumbfeld Connector
- 1 x Cinch Audiokabel für Raumbfeld Connector
- 1 x LAN-Kabel 2 m
- 1 x Netzteil für Raumbfeld Connector
- 1 x 1,5 m HDMI-Kabel 1.4 C1515V
- 1 x 30 m Lautsprecherkabel C1030S
- 1 x Sub Connect RX
- 1 x Netzteil
- 1 x Mono-Cinch-Kabel 0.5m - C3005A

Technische Daten

Mono-Subwoofer US 2106/1 SW:

| | | |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Lautsprecher | Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 89 dB |
| | Maximaler Schalldruck | 106 dB/1m |
| | Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| | Frequenzbereich von/bis | 43 - 200 Hz |
| | Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| | Tieftöner (Durchmesser) | 160,00 mm |
| | Tieftöner (Material) | Zellulose, beschichtet |
| | Sonstiges | Per Klippel®-Messverfahren optimierte Tieftöner mit langem Hub |
| | Akustisches Prinzip | 1-Weg |
| | Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| | Gehäusematerial | MDF |
| | Gehäuseoberfläche | Folie |
| | Ausgleichsöffnungen | 2 |
| | Ausgleichsöffnung (Position) | Unten |
| | Standfuß integriert | Ja |
| | Durchm. Standfußbefestigung | 6,00 mm |
| | Sonstiges | Robustes MDF Gehäuse mit internen Verstärkungen |
| | AV-Receiver geeignet | Ja |

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| Anschlüsse | Cinch-Eingang | 1 |
| Elektronik | Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 43 Hz |
| | Bassboost/EQ | Ja |
| | Eingangspegelregler | Ja |
| | Pegelregler | Ja |
| | Phasenregelung | Ja |
| | Verstärker-Technologie | Class D |
| | Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| | Verstärkerkanäle | 1 |
| | Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 100 Watt |
| | Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 80 Watt |
| | Betriebsspannung | 230 Volt |
| | Standby-Funktion | Ja |
| | Standby-Leistungsaufnahme | 0,40 Watt |
| | Maximale Leistungsaufnahme | 100 Watt |
| | Netzkabel fest | Ja |
| | Schutzklasse | 2 |
| | Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| | Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| | Sonstiges | Leistungsstarkes Netzteil |
| Abmessungen | Tiefe | 28,00 cm |
| | Breite | 28,00 cm |
| | Höhe | 38,50 cm |
| | Gewicht | 7,80 kg |
| | Sonstiges | Absorber Pads im Lieferumfang |

Raumfeld Connector:

| | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anschlüsse | Digital-Ausgänge optisch | 1 |
| | Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| | Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| | USB 2.0 | 1 |
| | LAN | 1 |
| | W-LAN | 1 |
| Wiedergabe | MP3 | Ja |
| | WMA | Ja |
| | WAV | Ja |
| | AAC | Ja |
| | FLAC | Ja |
| | OGG | Ja |
| | Apple Lossless | Ja |
| | Sonstiges | Gapless playback wird |

| | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | unterstützt. |
| Elektronik | Maximale Anzahl an Titeln | 150.000 |
| | Infrastrukturmodus | Ja |
| | WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
| | WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
| | 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| | Multiroom | Ja |
| | Betriebsspannung | 230 Volt |
| | Standby-Funktion | Ja |
| | Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Abmessungen | Tiefe | 12,70 cm |
| | Breite | 17,20 cm |
| | Höhe | 2,80 cm |
| | Gewicht | 0,29 kg |

Impaq 8000 Blu-ray Receiver:

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----------|
| Anschlüsse | 4K UHD Upscale | Ja |
| | NFC | Ja |
| | Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| | Digital-Eingänge optisch | 1 |
| | Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| | Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| | Subwoofer-Ausgang | 1 |
| | High Level Lautsprecher-Ausgänge | 5 |
| | Video-Eingänge- HDMI | 3 |
| | Video-Eingänge- HDMI | Ja |
| | HDMI-Version | 1.4b |
| | Sonstiges | HDMI 3D |
| | Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| | Video-Ausgänge - HDMI | Ja |
| | HDMI-Version | 1.4b |
| | USB 2.0 | 2 |
| | LAN | 1 |
| | W-LAN | optional |
| | Bluetooth | Ja |
| | Wiedergabe | ASF |
| Dolby TrueHD | | Ja |
| DTS-HD Master Audio | | Ja |
| Dolby Digital | | Ja |
| DTS | | Ja |
| MP2 | | Ja |
| MP3 | Ja | |

| | |
|--------------------|----|
| WMA | Ja |
| WAV | Ja |
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| OGG | Ja |
| HD CD | Ja |
| M4A | Ja |
| Apple Lossless | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Headphone | Ja |
| JPEG | Ja |
| GIF | Ja |
| BMP | Ja |
| FLV | Ja |
| MPEG1 | Ja |
| MPEG2 | Ja |
| MPEG4 | Ja |
| DivX | Ja |
| DivX HD | Ja |
| RealMedia | Ja |
| Xvid | Ja |
| AVC/H.264 | Ja |
| WMV | Ja |
| MKV | Ja |
| CD-Audio | Ja |
| VCD | Ja |
| SVCD | Ja |
| DVD-Video | Ja |
| DVD-Audio | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| BDMV | Ja |
| BDAV | Ja |
| CD | Ja |
| DVD | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| CD-R | Ja |
| CD-RW | Ja |
| DVD-R | Ja |
| DVD+R | Ja |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | DVD-RW | Ja |
| | DVD+RW | Ja |
| | DVD-RAM | Ja |
| | BD-R | Ja |
| | BD-RE | Ja |
| Radio | Radio vorhanden | Ja |
| | Senderspeicherplätze - FM | 30 |
| | RDS | Ja |
| | FM - UKW | Ja |
| Elektronik | 10-Mbit/s Ethernet | Ja |
| | 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| | Sonstiges | DLNA |
| | Verstärker-Technologie | Class D |
| | Verstärker-Konfiguration | 5.0 |
| | Verstärkerkanäle | 5 |
| | Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 100 Watt |
| | Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 75 Watt |
| | Betriebsspannung | 230 Volt |
| | Standby-Funktion | Ja |
| | Standby-Leistungsaufnahme | 0,40 Watt |
| | Maximale Leistungsaufnahme | 700 Watt |
| | Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| | Schutzklasse | 2 |
| | Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| | Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| | Display | Ja |
| | OSD | Ja |
| | Integrierter DSP | Ja |
| | Audio-Digital-Analog-Wandler | Texas Instruments |
| | Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| | Integrierter True HD/dts HD/DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| | Infrarotfernbedienung | Ja |
| | Stromversorgung | AAA |
| Abmessungen | Tiefe | 36,00 cm |
| | Breite | 40,00 cm |
| | Höhe | 8,00 cm |
| | Gewicht | 4,80 kg |
| Satelliten-Lautsprecher CS 75 FCR (Stk.): | | |
| Lautsprecher | Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 Watt |
| | Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 160 Watt |
| | Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 89 dB |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 Watt |
| | Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
| | Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| | Frequenzbereich von/bis | 200 - 20000 Hz |
| | Trennfrequenz interne Weiche | 4400 Hz |
| | Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 200 Hz |
| | Sonstiges | Benötigt wenig Leistung für hohe Pegel |
| | Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| | Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| | Hochtöner (Material) | Gewebe |
| | Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 6 |
| | Mitteltöner (Durchmesser) | 55,00 mm |
| | Mitteltöner (Material) | Zellulose, beschichtet |
| | Sonstiges | Treiber mit hohem Wirkungsgrad |
| | Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| | Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| | Gehäusematerial | Struktur-Kunststoff |
| | Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
| | Durchm. Standfußbefestigung | 6,00 mm |
| | Schlüssellochaufhängung | Ja |
| | Sonstiges | Hohe Wandstärke für minimale Resonanzen |
| | Anschlussklemmen | Ja |
| | Maximaler Kabeldurchmesser | 2,50 mm |
| | AV-Receiver geeignet | Ja |
| Abmessungen | Tiefe | 6,50 cm |
| | Breite | 7,00 cm |
| | Höhe | 50,20 cm |
| | Gewicht | 1,20 kg |