



Schlanke Figur, kräftiger Sound.

Cinebar 11 "2.1-Set"

Der Cinebar 11 ist das ideale Sound-Upgrade für jeden Flat-TV. Der schlanke, elegante Soundbar wird einfach per HDMI verbunden und bietet einen überzeugenden und detaillierten Klang bei Filmtönen und Games. Jetzt mit neuentwickeltem Downfire-Subwoofer für ein solides Bassfundament.

Highlights:

- Schlanker Soundbar mit feinem Klangbild, ideal geeignet für den Flat-TV
- Insgesamt 8 Soundbar-Töner plus Subwoofer garantieren beeindruckenden TV/Film-Sound
- Neuer drahtloser Downfire-Subwoofer für starken und gleichmäßigen Bass
- Beste Konnektivität durch HDMI, Bluetooth, NFC, optischer & analoger Eingang
- Dolby- und DTS-Decoding sowie Virtual Surround Algorithmus für räumliches Klangerleben

Lieferumfang

- 1 x Soundbar Cinebar 11
- 1 x Stromkabel
- 1 x AAA-Batterie
- 1 x Fernbedienung CB 11 RC
- 1 x T 6 Subwoofer

Technische Daten

Soundbar Cinebar 11:

Lautsprecher	Akustisches Prinzip	2-Wege-System
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	25 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	50 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	83 dB
	Maximaler Schalldruck	96 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	200-20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	3000 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	2
	Hochtöner (Durchmesser)	20,00 mm
	Hochtöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	6
	Mitteltöner (Durchmesser)	44,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Gehäuseoberfläche	Lack, matt
	Netto-Innen-Volumen	1,20 Liter
	Standfuß integriert	Ja
	Schlüssellochaufhängung	Ja
	Magnetische Abschirmung	Ja
Anschlüsse	Audio-Eingänge- HDMI	Ja
	Audio-Eingänge- HDMI	1
	HDMI-Version	1.4b
	AUX	Ja
	Bluetooth	Ja
	Bluetooth	Ja
	NFC	Ja
	Digital-Eingänge optisch	1
	Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm	1
Wiedergabe	Dolby Digital	Ja
	DTS	Ja

	Dolby Digital	2.0
	Sonstiges	Virtual Surround Sound
Elektronik	Verstärker-Technologie	Class D
	Verstärker-Konfiguration	2.1
	Verstärkerkanäle	2
	Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal	50 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal	40 Watt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	60 Watt
	Schutzklasse	2
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Integrierter DSP	Ja
	Audio-Digital-Analog-Wandler	Cirrus Logic
Abmessungen	Tiefe	7,00 cm
	Breite	95,00 cm
	Höhe	5,40 cm
	Gewicht	1,78 kg
	Sonstiges	Die Höhe mit Tischfuss beträgt 7,40 cm

T 6 Subwoofer:

Lautsprecher	Akustisches Prinzip	1-Wege-System
	Downfire	Ja
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Maximaler Schalldruck	104 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	33 - 200 Hz
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	1
	Tieftöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Tieftöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie, matt
	Ausgleichsöffnungen	1
	Ausgleichsöffnung (Position)	Boden
	Netto-Innen-Volumen	20 Liter
	Standfuß integriert	Ja
Anschlüsse	Sonstiges	Der Subwoofer wird kabellos betrieben
Elektronik	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	33 Hz
	Verstärker-Technologie	Class D
	Verstärkerkanäle	1

	Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal	90 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal	60 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	120 Watt
	Schutzklasse	2
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
Abmessungen	Tiefe	38,00 cm
	Breite	21,00 cm
	Höhe	40,00 cm
	Gewicht	8,57 kg