



## Bassokalypse

### Ultima 40 Aktiv Club Edition (2017)

Wenn du abgrundtiefen Bass nicht nur hören, sondern auch spüren willst, muss es die Club Edition sein. Sie ist sofort spielbereit, du benötigst keinen Verstärker: nur dein Smartphone und die besten Songs der Welt.

#### Highlights:

- Monströs bassstarkes 2.1-Set mit Ultima 40 Aktiv und High-End-Subwoofer S 6000 SW
- Ultima 40 Aktiv ist 3-Wege-Standlautsprecher mit integriertem Verstärker & Subwoofer-Ausgang
- Bluetooth 4.0 mit apt-X® für kabellose Übertragung in CD-Qualität von Spotify, Youtube etc.
- 450 Watt Gesamtleistung für hohe, unverzerrte Pegel und ausgewogenem Klang in Räumen bis 60 m<sup>2</sup>
- Einschaltautomatik, Anschluss an TV-Gerät, Spielekonsole, CD-Player etc.

## Lieferumfang

- 1 x Stand-Lautsprecher UL 40 Mk2 (Stk.)
- 1 x Stand-Lautsprecher UL 40 Active (Stk.)
- 1 x Stromkabel
- 2 x AAA-Batterie
- 1 x 5,0m Lautsprecherkabel
- 1 x Puck-Control-Funkfernbedienung
- 1 x Aktiv-Subwoofer S 6000 SW
- 1 x Stromkabel
- 1 x 5,0 m Subwoofer-Kabel C3550W

## Technische Daten

### Stand-Lautsprecher UL 40 Active (Stk.):

<b>Lautsprecher</b>	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	120 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	200 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	108 dB
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	38 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	650 / 2600 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Kevlar/Fiberglas,
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Tieftöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Mitteltöner mit chromfarbenem Phase Plug
	Akustisches Prinzip	3-Wege
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Foliert
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	52 Liter
	Spikes vorbereitet	Ja
	Standfuß integriert	Ja
	Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja

<b>Anschlüsse</b>	Maximaler Kabeldurchmesser	4,0
	Audio-Eingänge- HDMI	1 (ARC/CEC)
	HDMI-Version	1.4b
	Sonstiges	Subwoofer ist mit dem im Teufel -Zubehör erhältlichen "Subwoofer Wireless Set" auch kabellos ansteuerbar.
	Digital-Eingänge optisch	1
<b>Elektronik</b>	Cinch-Eingang Stereo	1
	Subwoofer-Ausgang	1
	High Level Lautsprecher-Ausgänge	1
	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärker-Konfiguration	2,0
	Verstärkerkanäle	2
	Sonstiges	Integrierter DSP mit Equalizer für Höhen und Tiefen an der Rückseite
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	250 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Funkfernbedienung	Ja
Sonstiges	Teufel Puck Control	
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	32,70 cm
	Breite	21,50 cm
	Höhe	106,00 cm
	Gewicht	21,50 kg
	Sonstiges	Frontseite unten befindet sich eine LED zur Statusanzeige

#### Stand-Lautsprecher UL 40 Mk2 (Stk.):

<b>Lautsprecher</b>	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	120 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	200 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	87 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	108 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	45 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	650 /2600 Hz

	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Kevlar/Fiberglas, chromfarbener Phase Plug
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Tieftöner (Material)	Fiberglas + Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	Dreiweg
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie
	Ausgleichsöffnungen	2
	Ausgleichsöffnung (Position)	Rückseite
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	52 Liter
	Spikes vorbereitet	Ja
	Standfuß integriert	Ja
	Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Bi-Amping/Bi-Wiring	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	32,70 cm
	Breite	21,50 cm
	Höhe	106,00 cm
	Gewicht	20,30 kg

**Aktiv-Subwoofer S 6000 SW:**

<b>Lautsprecher</b>	Maximaler Schalldruck	110 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	25 - 200 Hz
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	1
	Tieftöner (Durchmesser)	300,00 mm
	Tieftöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	Bassreflex, DPU
	Gehäuseaufbau	Offen
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie, matt
	Ausgleichsöffnungen	1

	Ausgleichsöffnung (Position)	Vorne
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	55 Liter
	Standfuß integriert	Ja
	AV-Receiver geeignet	Ja
<b>Anschlüsse</b>	Cinch-Eingang	1
<b>Elektronik</b>	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	25 Hz
	Eingangspegelregler	Ja
	Frequenzregler (Bereich)	20 - 50 Hz
	Pegelregler	Ja
	Phasenregelung	Ja
	Verstärker-Technologie	Class D
	Verstärker-Konfiguration	1.0
	Verstärkerkanäle	1
	Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal	240 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	250 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	54,00 cm
	Breite	37,00 cm
	Höhe	47,40 cm
	Gewicht	23,60 kg

**Puck-Control-Funkfernbedienung:**

<b>Anschlüsse</b>	Bluetooth	Ja
	Bluetooth	Ja
<b>Elektronik</b>	Funkfernbedienung	Ja
	Material	Kunststoff / Metall
	Sonstiges	Beleuchtung, Mute, Lautstärke und Quellenwahl
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	8,00 cm
	Breite	8,00 cm
	Höhe	3,00 cm
	Gewicht	0,32 kg