



Sound City

Ultima 40 Aktiv Vinyl (2017)

Klanggewaltige Aktiv-Lautsprecher treffen auf feinen Tonrillenleser. Ein musikalisches Zusammenspiel zwischen dem nuancenreichem Sound der Ultima 40 Aktiv und dem eleganten TEAC TN-300 Schallplattenspieler.

Highlights:

- Aktives 3-Wege-Standlautsprecher-Paar inkl. Schallplattenspieler TEAC TN-300 & stylischer Teufel Slipmat
- Integriert im Lautsprecher: starker 2 x 100-Watt-Verstärker - keine weiteren Geräte zum Betrieb erforderlich
- Plug & play: einfach TV mit nur einem HDMI-Kabel mit der Standbox verbinden und besten TV-Sound genießen
- Temperamentvoll: bester Klang durch 3-Wege-Aufbau mit zweifachem Tieftöner
- Musikstreaming: Ultima 40 Aktiv unterstützt Bluetooth® 4.0 mit aptX für Spotify, Youtube etc.

Lieferumfang

- 1 x Stand-Lautsprecher UL 40 Mk2 (Stk.)
- 1 x Stand-Lautsprecher UL 40 Active (Stk.)
- 1 x Stromkabel
- 2 x AAA-Batterie
- 1 x 5,0m Lautsprecherkabel
- 1 x Puck-Control-Funkfernbedienung
- 1 x TEAC TN-300 NS
- 1 x Stereo-Cinch-Kabel 3.0m - C7030A
- 1 x Slipmat

Technische Daten

Stand-Lautsprecher UL 40 Active (Stk.):

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	120 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	200 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	108 dB
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	38 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	650 / 2600 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Kevlar/Fiberglas,
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Tieftöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Mitteltöner mit chromfarbenem Phase Plug
	Akustisches Prinzip	3-Wege
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Foliert
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	52 Liter
	Spikes vorbereitet	Ja
	Standfuß integriert	Ja
	Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja

Anschlüsse	Maximaler Kabeldurchmesser	4,0
	Audio-Eingänge- HDMI	1 (ARC/CEC)
	HDMI-Version	1.4b
	Sonstiges	Subwoofer ist mit dem im Teufel -Zubehör erhältlichen "Subwoofer Wireless Set" auch kabellos ansteuerbar.
	Digital-Eingänge optisch	1
Elektronik	Cinch-Eingang Stereo	1
	Subwoofer-Ausgang	1
	High Level Lautsprecher-Ausgänge	1
	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärker-Konfiguration	2,0
	Verstärkerkanäle	2
	Sonstiges	Integrierter DSP mit Equalizer für Höhen und Tiefen an der Rückseite
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	250 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Funkfernbedienung	Ja
Sonstiges	Teufel Puck Control	
Abmessungen	Tiefe	32,70 cm
	Breite	21,50 cm
	Höhe	106,00 cm
	Gewicht	21,50 kg
	Sonstiges	Frontseite unten befindet sich eine LED zur Statusanzeige

Stand-Lautsprecher UL 40 Mk2 (Stk.):

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	120 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	200 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	87 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	108 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	45 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	650 /2600 Hz

Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
Hochtöner (Material)	Gewebe
Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
Mitteltöner (Durchmesser)	165,00 mm
Mitteltöner (Material)	Kevlar/Fiberglas, chromfarbener Phase Plug
Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
Tieftöner (Durchmesser)	165,00 mm
Tieftöner (Material)	Fiberglas + Zellulose, beschichtet
Akustisches Prinzip	Dreiweg
Gehäuseaufbau	Bassreflex
Gehäusematerial	MDF
Gehäuseoberfläche	Folie
Ausgleichsöffnungen	2
Ausgleichsöffnung (Position)	Rückseite
Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
Netto-Innen-Volumen	52 Liter
Spikes vorbereitet	Ja
Standfuß integriert	Ja
Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet
Bananenstecker geeignet	Ja
Bi-Amping/Bi-Wiring	Ja
Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm
AV-Receiver geeignet	Ja
Abmessungen	
Tiefe	32,70 cm
Breite	21,50 cm
Höhe	106,00 cm
Gewicht	20,30 kg

TEAC TN-300 NS: