



Blockbuster

LT 4 Power XL Edition "5.1-Set L"

Wenn du elegantes Design nicht missen, es gleichzeitig aber richtig krachen lassen willst, dann ist das LT 4 Power XL Edition genau das Richtige für dich. Nur so wird der nächste Blockbuster zum echten Blockbuster.

Highlights:

- 5.1-Heimkino-Set mit XXL-Subwoofer und HiFi-Säulen aus Aluminium in 3-Wege-Technik
- Subwoofer mit 300-mm-Tieftöner und 250 Watt Leistung für abgrundtiefen, starken Bass
- Ausgewogene Wiedergabe bei Musik, spürbare Bass-Power bei Filmtönen & Games
- 4 Mitteltöner + 1 Hochtöner pro Säule für hohe Sprachverständlichkeit & Natürlichkeit
- Schlanke Säulen aus wertigem, gebürstetem Aluminium für perfekte Wohnraumintegration

Lieferumfang

- 4 x Säulen-Lautsprecher L 430 FR (Stk.)
- 1 x Center-Lautsprecher L 430 C
- 1 x Aktiv-Subwoofer S 6000 SW
- 1 x Stromkabel

Technische Daten

Center-Lautsprecher L 430 C:

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	70 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	100 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	86 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	101 dB/1m
	Nennimpedanz	4-8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	135/20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	450/2800 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	120 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	19,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Papier, beschichtet
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Tieftöner (Material)	Papier, beschichtet
	Akustisches Prinzip	3-Wege-System
	Gehäuseaufbau	geschlossen
	Gehäusematerial	Aluminium
	Gehäuseoberfläche	Hairline
	Netto-Innen-Volumen	3,80 Liter
	Wandhalterungsbefestigung	Ja
	Schlüssellochaufhängung	Ja
	Anschlussklemmen	Polklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	2,50 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
Abmessungen	Tiefe	9,60 cm
	Breite	46,50 cm

Höhe	9,10 cm
Gewicht	2,50 kg
Sonstiges	Tiefenangabe inklusive integriertem Wandhalter

Säulen-Lautsprecher L 430 FR (Stk.):

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	70 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	100 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	86 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	101 dB/1m
	Nennimpedanz	4-8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	135-20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	450/2800 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	120 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	19,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Papier beschichtet
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Tieftöner (Material)	Papier, beschichtet
	Akustisches Prinzip	3-Wege-System
	Gehäuseaufbau	geschlossen
	Gehäusematerial	Aluminium
	Gehäuseoberfläche	Hairline
	Netto-Innen-Volumen	3,80 Liter
	Anschlussklemmen	Polklemmen, vergoldet
Bananenstecker geeignet	Ja	
Maximaler Kabeldurchmesser	2,50 mm	
AV-Receiver geeignet	Ja	
Abmessungen	Tiefe	9,10 cm
	Breite	9,10 cm
	Höhe	114,30 cm
	Gewicht	5,80 kg
Sonstiges	Höhenangabe inklusive Bodenplatte	

Aktiv-Subwoofer S 6000 SW:

Lautsprecher	Maximaler Schalldruck	110 dB/1m
---------------------	-----------------------	-----------

	Frequenzbereich von/bis	25 - 200 Hz
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	1
	Tieftöner (Durchmesser)	300,00 mm
	Tieftöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	Bassreflex, DPU
	Gehäuseaufbau	Offen
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie, matt
	Ausgleichsöffnungen	1
	Ausgleichsöffnung (Position)	Vorne
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	55 Liter
	Standfuß integriert	Ja
	AV-Receiver geeignet	Ja
Anschlüsse	Cinch-Eingang	1
Elektronik	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	25 Hz
	Eingangspegelregler	Ja
	Frequenzregler (Bereich)	20 - 50 Hz
	Pegelregler	Ja
	Phasenregelung	Ja
	Verstärker-Technologie	Class D
	Verstärker-Konfiguration	1.0
	Verstärkerkanäle	1
	Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal	240 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	250 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
Abmessungen	Tiefe	54,00 cm
	Breite	37,00 cm
	Höhe	47,40 cm
	Gewicht	23,60 kg